

GLUE DOWN

ORIGINAL COLLECTION

FICHA TÉCNICA



- ① Capa PU de alta protección y resistencia
- ② Capa de PVC transparente 0,55mm
- ③ Diseño impreso
- ④ Capa de PVC reforzada con fibra de vidrio

Características	Test	Glue Down
Clasificación	EN 16511	23/33/41
Dimensiones	EN 427	1229 x 159 mm 609,6 x 457,2 mm (ref: 1304 & 1305)
Espesor	EN 430	3 mm
Peso	EN 430	6,61 kg/m ² 5,85 kg/m ² (ref: 1304 & 1305)
Resistencia a la abrasión	EN 660-2:1999+2003 EN 649:2011	T/FV < 2.0
Huella residual	EN 433	max. 0,03 mm
Resistencia a las manchas	EN 438	Grado 5
Resistencia al fuego	EN 13501-1	Clase BFLs1 (B1)
Estabilidad dimensional	ISO 23999	≤ 0,12 %
Resistencia a los rayos UV	ISO 105	≥ Grado 6
Reacción a la electricidad estática	EN 1815	0,6 KV
Resistencia al agua	EN 317	0% Hinchamiento
Resistencia al deslizamiento	EN12633	Clase 2
	DIN 51130	R10
Emisión de formaldehído	EN 717	E1
Curvatura	ISO 23999	≤ 1,20 mm
Resistencia al despegado	ISO 24345	≥50N/5cm
Anti-rayaduras	-	≥2500g
Certificación acústica	EN ISO 717-2	ΔLw= 15 dB
Resistencia a las quemaduras de cigarro	EN 438 - 2	Clase 3
Flexibilidad	EN 435	20 mm
Silla de ruedas	EN 425	Adecuado para tipo W

