



- ① Capa de PVC transparente (0,3/0,55mm)
- ② Diseño impreso
- ③ Vinilo
- ④ Tablero HDF de alta densidad
- ⑤ Corcho



Instalación hasta 150m² sin juntas de dilatación. Máximo 15m de largo / 10m de ancho.

Características	Test	HDF Swiss Collection
Clasificación	EN 16511	23/32 (0,3mm) - 23/33 (0,55mm)
Dimensiones	EN 427	1235 x 230/305 mm (Wood) 620x450 mm (Stone)
Espesor	EN 428	9,6 mm / 10 mm
Peso	EN 430	9 / 10 Kg/m ²
Huella residual	EN 433	max. 0,03 mm
Resistencia al fuego	EN 13501-1	Clase BFLs1 (B1)
Resistencia a las manchas	EN 423	Buena
Estabilidad dimensional	EN 434	- 0,05 %
Certificación acústica	EN ISO 717-2	ΔLw= 14dB
Coefficiente de fricción	DIN 51130	R10
Resistencia a los rayos UV	ISO 105	≥ Grado 6/7
Emisiones	-	Conforme con AgBB
Resistencia térmica	EN 12664	0,088 m ² K/W
Comportamiento antiestático	EN 1815	< 2 kv
Efecto de las sillas de ruedas	EN 425	Adecuado para tipo W
Resistencia al clic	EN 24334	> 450 kg/ml
Resistencia al agua	EN 317	< 8%



EN 12633
DIN 51130



EN ISO 9239-1



EN 717



EN 434



EN 1815



EN 438



EN ISO 717-2



ISO 105



EN 433



EN 12664



EN 317

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Las referencias SD55-2920, SD55-2921 y SD55-2922 no están disponibles en sistemas Glue Down y HDF. Las referencias SD30-1903, SD30-1904 y SD55-2905 presentan una variación de tono en comparación con la versión SplashH2O Design.