

# FIBERGLASS

WALLCOVERING



## FICHA TÉCNICA



SOLO PARA  
LA COLECCIÓN  
ITALIANA

- ① Impresión digital
- ② **100% fibra de vidrio** revestida laminada



Características	Fiberglass
Peso	160 g/m <sup>2</sup>
Espesor	1,6 mm
Anchura rollo	98 cm
Largura rollo	Dependiendo del proyecto (mín: 2 m)
Resistencia al fuego	Clase B-S1, d0 (DIN EN 13501-1)
Certificado OekoTEX	Producto Clase 1
Emisiones en aire interior	A+ (muy baja)

- Revestimiento de paredes de fibra de vidrio con alta resistencia al desgarro, ideal para restaurar paredes con grietas o irregularidades. Perfecto para zonas húmedas, cocinas y baños (con posterior tratamiento Mapecoat Decor Protection).

- Aplicar pegamento específico directamente en la pared. Alta resistencia al desgarro.

- Para limpiar, usar jabón neutro.

Es posible añadir o eliminar algunos elementos de la composición o cambiar la gradación de colores. Los diseños pueden realizarse en formatos diferentes a los estándar. Las dimensiones de los detalles o proporciones del diseño pueden cambiar. La impresión podría sufrir diferencias cromáticas respecto al catálogo o los render en pantalla.



Resistencia al fuego



Sin PVC



Resistente a la humedad



100% lavable