

# GLUE DOWN

ORIGINAL COLLECTION

FICHE TECHNIQUE



- ① Couche P.U haute protection et résistance
- ② Couche PVC transparent 0,55mm
- ③ Décor imprimé
- ④ PVC avec fibre de verre

Caractéristiques	Test	Glue Down
Classe d'usage	EN 16511	23/33/41
Dimensions	EN 427	1229 x 159 mm 609,6 x 457,2 mm (ref: 1304 & 1305)
Épaisseur	EN 430	3 mm
Poids	EN 430	6,61 kg/m <sup>2</sup> 5,85 kg/m <sup>2</sup> (ref: 1304 & 1305)
Résistance à l'abrasion	EN 660-2:1999+2003 EN 649:2011	T/FV < 2.0
Indentation résiduelle	EN 433	max. 0,03 mm
Résistance aux taches	EN 438	Degré 5
Résistance au feu	EN 13501-1	Classe BFLs1 (B1)
Stabilité dimensionnelle	ISO 23999	≤ 0,12 %
Résistance aux rayons UV	ISO 105	≥ Degré 6
Comportement antistatique	EN 1815	0,6 KV
Résistance à l'eau	EN 317	0% Gonflement
Coefficient de friction	EN12633	Classe 2
	DIN 51130	R10
Emission de formaldéhyde	EN 717	E1
Courbure	ISO 23999	≤ 1,20 mm
Résistance au décollage	ISO 24345	≥50N/5cm
Résistance aux rayures	-	≥2500g
Certification acoustique	EN ISO 717-2	ΔLw= 15 dB
Résistance aux brûlures de cigarettes	EN 438 - 2	Classe 3
Flexibilité	EN 435	20 mm
Chaises à roulettes	EN 425	Convient pour le type W

