



- ① Camada de PVC transparente (0,3/0,55mm)
- ② Desenho impresso
- ③ Vinil
- ④ Placa HDF de alta densidade
- ⑤ Cortiça



Produção sob licença da Uniflo - CIP: 084375/03, grupo n.º 4.000.000

Instalação até 150m<sup>2</sup> sem juntas de dilatação. Máximo de 15m de comprimento / 10m de largura.

Características	Test	HDF Swiss Collection
Classificação	EN 16511	23/32 (0,3mm) - 23/33 (0,55mm)
Dimensões	EN 427	1235 x 230/305 mm (Wood) 620x450 mm (Stone)
Espessura	EN 428	9,6 mm / 10 mm
Peso	EN 430	9 / 10 Kg/m <sup>2</sup>
Pegada residual	EN 433	max. 0,03 mm
Resistência ao fogo	EN 13501-1	Classe BFLs1 (B1)
Resistência a manchas	EN 423	Boa
Estabilidade dimensional	EN 434	- 0,05 %
Certificação acústica	EN ISO 717-2	ΔLw= 14dB
Anti-derrapante	DIN 51130	R10
Resistência UV	ISO 105	≥ Grau 6/7
Emissões	-	Compatível com AgBB
Resistência térmica	EN 12664	0,088 m <sup>2</sup> K/W
Comportamento antiestático	EN 1815	< 2 kv
Resistência a cadeiras com rodas	EN 425	Adequado para tipo W
Resistência ao clique	EN 24334	> 450 kg/ml
Resistência a água	EN 317	< 8%



EN 12633  
DIN 51130



EN ISO 9239-1



EN 717



EN 434



EN 1815



EN 438



EN ISO 717-2



ISO 105



EN 433



EN 12664



EN 317

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE:

SD55-2905, SD55-2920, SD55-2921 e SD55-2922 não estão disponíveis nos sistemas Glue Down e HDF. As referências SD30-1903, SD30-1904 e SD55-2905 apresentam uma variação de tom em relação à versão SplashH2O Design.