

FIBERGLASS

WALLCOVERING



FICHA TÉCNICA



SOMENTE PARA
A COLEÇÃO
ITALIANO

- ① Impressão digital
- ② **100% fibra de vidro** revestida laminada



Características	Fiberglass
Peso	160 g/m ²
Espessura	1,6 mm
Largura do rolo	98 cm
Comprimento do rolo	Dependendo do projeto (mín: 2 m)
Retardante de fogo	Classificação B-S1, d0 (DIN EN 13501-1)
Certificado OekoTex	Produto Classe 1
Emissões atmosféricas internas	A+ (muito baixa)

- Revestimento mural em fibra de vidro com elevada resistência ao rasgo, ideal para restaurar paredes com fissuras ou irregularidades. Ideal para zonas húmidas, cozinhas e casas de banho (com posterior tratamento Mapecoat Decor Protection).
- Aplicar a cola específica diretamente na parede. Alta resistência ao rasgo.
- Para limpar, use sabão neutro.

Poderá adicionar ou remover alguns elementos da composição ou alterar a gradação de cores. Os designs podem ser feitos em formatos diferentes dos padrões. As dimensões dos detalhes ou proporções do projeto podem mudar. A impressão pode sofrer diferenças cromáticas em relação ao catálogo ou renderizações na tela.



Resistência para o fogo



Sem PVC



Resistente à humidade



100% lavável